




ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА

Редакция: 15 августа 2016 г.



Aeternum stone

Укрепляющий лак с эффектами состаривания и защиты

Общие характеристики

Тип продукта: Декоративный лак на основе акриловых смол с высокой степенью паропроницаемости и гидрофобности.

Использование: Лак используется в декоративной внутренней отделке и для декорирования и защиты фасадов как внутренних, так и внешних. Применяется на Imprinting Stone. Лак может также использоваться для покрытия моющихся изображений, изображений из кварца или других декоративных элементов.

Нанесение

Подготовительные работы: Перед нанесением Aeternum Stone убедитесь, что краска, поверх которой наносится лак, полностью высохла. При необходимости следует очистить стены тканью, удалив накопленную пыль и грязь.



Технические указания по применению

Методы нанесения:



Кисть, перчатка для декора или тряпка: лак готов к употреблению или можно растворить в воде на 5-10% максимум.

Наносить мазками крест-накрест до тех пор, пока не закончится поверхность, получая таким образом декоративный элемент, состаренный и не боящийся воды.

Предупреждение: Не наносите на поверхности, находящиеся под прямыми солнечными лучами.

Температура нанесения:	+5 - +35	°С
Относительная влажность при нанесении:	< 85%	
Рекомендуемая толщина пленки:	20 - 35	мкм. для слоя
Загустение:	4 - 6	ч.
Пригодно для окраски после:	12	ч.
Сушится на глубину:	24	ч.
Средства для мытья:	водой	

Технические характеристики

Удельный вес:	0,9 - 1,0	кг/л.
Вязкость:		кПа
рЧ:	7 - 8	
Твердый вес:	10%	
Теоретический расход:	7 - 8	м ² /л.
Цвет:	прозрачный	
Внешний вид:	полупрозрачный матовый	
Упаковка:	0,75 - 2,5 - 4	л.

Хранение



Нераспечатанный продукт сохранять нетронутым в сухом, прохладном месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

После использования тщательно закрыть крышку и хранить в перевернутом виде.



Минимальная температура хранения: +5°С

Максимальная температура хранения: +30°С

Меры предосторожности

Для получения всей информации, относящейся к обращению с продуктом и его правильной утилизации, пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности.

Технические характеристики

Укрепляющий лак с эффектами состаривания и защиты. Нанесение одного или более слоев Aeternum Stone в нужном количестве для получения пленки достаточной толщины для нормального просыхания. Все работы должны быть выполнены при соблюдении норм техники безопасности, стоимость работ должна составлять евро за м², включая материалы и монтаж.

Предупреждения

Информация, содержащаяся в данном документе, предоставлена в меру наших технических знаний. Тем не менее, подобная информация и наши предложения могут не иметь конечной ценности для непосредственного исполнителя, так как условия использования продукта находятся вне нашего прямого контроля. Поэтому желательно обеспечить пригодность продукта для каждого конкретного случая с помощью предварительных испытаний.

ООО Лоджиа Индустрия Верничи Улица Колле д'Альба ди Левантэ – 04016 Б.го Сан Донато - Сабаудиа (LT) –
ИТАЛИЯ

Тел. (+39) 0773 562212, Факс (+39) 0773 562034 www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Предприятие сертифицировано BVQI по системе качества UNI EN ISO 9001-2000.