



Effetto Tamponato Cerato

Восковый финиш на акриловой основе – лессирующий восковый декор (глянцевый).

Основные характеристики

Тип продукта:	Высококачественное финишное декоративно – защитное покрытие на основе акриловой смолы, смешанной с натуральным воском для создания эффекта старения и защиты поверхностей. С помощью EFFETTO TAMPONATO CERATO можно легко, не имея навыков в работе с декоративными материалами, получить приятный на ощупь эффект облачности на стенах с легким глянцем.
Использование:	Для внутренней отделки в помещениях высокой проходимости, ванных, кухнях, подвалах, гаражах, коммерческих зданиях. Материал устойчив к истиранию и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий – моющийся!

Подготовка

Подготовка поверхности:



- Перед нанесением материала EFFETTO CERATO необходимо надлежащим образом подготовить поверхность с помощью шпательки FLYSTUK, после чего ошкурить наждачной бумагой (мы рекомендуем тип зерна P120) для устранения неровностей и явных дефектов.
- Далее нанесите слой виниловой грунтовки FISSAMUR, разбавив ее предварительно водой в соотношении 1:1 / 1:4.
- Через 4-5 часов после применения грунтовки нанесите с помощью валика в 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER с интервалом 5-6 часов. Цвет может быть белый или на один оттенок ниже выбранного цвета для декора.

Нанесение материала

Способы нанесения:



Кисть: Готов к использованию. Если необходимо, разбавьте материал водой, чтобы получить более мягкий эффект (облачности).

Материал можно наносить через 12 часов после нанесения подложки. Техника нанесения - перекрестным методом хаотично по поверхности.

Внимание: Данный материал предназначен для внутреннего использования и имеет легкий глянцевый эффект после высыхания.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	35 - 50 mm.
Высыхание на касание:	1 - 4 ч.
Межслойное высыхание:	12 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

Колерование



- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой составы из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические Характеристики

- Удельный вес: 0,95 - 1,05 кг/л.
- Вязкость: сПз
- pH: 7-8
- Твердая масса: 25%
- Производительность: 8 - 10 м²/л.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: облачный эффект
- Фасовка: 0,75 - 4 - 14 л.

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.