



Техническое описание

Effetto Perlato



Полупрозрачный моющийся финишный материал с перламутровым эффектом на акриловой основе высокой вязкости.

Основные Характеристики

Тип продукта: Специальный полукроющий финишный материал, моющийся, с перламутровым эффектом, в состав которого входят специальные смолы и пигменты, которые придают составу устойчивость к истиранию и UV - воздействию.

Использование: Идеально подходит для декорирования интерьеров, стен и колонн, отлично выдерживает мойку любой степени и не боится прямого попадания влаги, что делает его доступным для использования в ванных комнатах.

Нанесение

Подготовка поверхности:



- Перед тем, как нанести декоративный материал Effetto Perlato необходимо подготовить укрываемую поверхность надлежащим образом – «под покраску». Рекомендуем использовать в качестве подготовительного слоя специальную выравнивающую финишную шпатлевку FLYSTUK.
- После (примерно через 12 часов) нанесения подготовительной шпатлевки, следует устранить все неровности и дефекты с помощью наждачной бумаги (мы рекомендуем тип зерна P120).
- После шлифовки удалите с поверхности грязь и пыль и нанесите слой акрилового грунта FISSACRIL (разбавив его предварительно водой в соотношении 1:1 / 1:3). Достаточно 1 слоя!
- Через 4 - 5 часов после применения грунта, нанесите с помощью валика 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER с интервалом 5-6 часов. Подложка должна быть белой или одного и того же тона, что и сам декор EFFETTO PERLATO, но с меньшей степенью интенсивности.

Техника нанесения декора

Способы нанесения: Декоративный валик, варежка или декоративный тампон: перед нанесением продукт можно разбавить водой на 5 – 10%.



- Через 12 часов после нанесения подложки, приступайте к применению продукта EFFETTO PERLATO с помощью валика.
- Затем методом нанесения «мокрым по мокрому» пригладьте поверхность полукруговыми движениями с помощью варежки или накатайте иным подходящим декоративным валиком, или проштампуйте тампоном, чтобы создать желаемый эффект. Обратите внимание, что материал густой, поэтому глубина фактуры рисунка зависит от толщины нанесенного слоя! А это значительно расширяет границы Вашей фантазии и возможностей.

Внимание: При использовании такого инструмента, как “Декоративная Варежка”, Вы можете создать, комбинируя цвета или же регулируя толщину слоя (разнося материал по поверхности) эффект светлого и темного облачного неба с глубиной и объемом, который позволяет достичь перламутр, содержащийся в составе материала. Очень важно для этой техники учитывать скорость выполнения работы, т.к. валик (нанесение) и варежка (создание самого эффекта) должны быть использованы практически одновременно, особенно в условиях высокой температуры и низкой влажности окружающей среды.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Рекомендуемая толщина:	0,51 - 1,00 мм.
Высыхание на касание:	4 - 6 ч.
Межслойное высыхание:	12 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Очистка инструмента:	водой

Колерование

Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже. При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

- Удельный вес: 0,9 - 1,0 кг/л.
- Вязкость: сПз
- рН: 7 - 8
- Твердая масса: 43%
- Производительность: 12 - 13 м² /л.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: перламутровый крем
- Фасовка: 0,75 - 5 - 15 л

Хранение

- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

www.loggia-decor.ru