

Effetto Tamponato Silossanico

Силоксановое полупрозрачное финишное покрытие для интерьерного и экстерьерного использования.

Основные Характеристики

Тип продукта: Лессирующее декоративное покрытие на базе силоксановых смол с высокой степенью паропроницаемости и водоотталкивания. Устойчив к истиранию и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий.

Область применения: Предназначено для внутренней декоративной отделки и защиты, а также для декорирования экстерьерных фасадов. Наносится на моющие, известковые, силикатные, силоксановые краски и краски с кварцевой основой. Подходит для декорирования и защиты рельефных покрытий (штукатурок).

Нанесение

Подготовка несущей поверхности:



- Выровнять поверхность с помощью финишной шпатлевки FLYSTUCK. Через 12 ч., после ее полного высыхания устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалите пыль.



- Выровнять поверхность с помощью финишной шпатлевки FLYSTUCK.
- Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции. Через 4-5 часов нанести 2 слоя подложки на основе кварца MAXIFOND с интервалом 5 - 6 часов. Цвет может быть белый или на один оттенок ниже выбранного цвета для декора.

Нанесение материала

Способы:



Кисть Испанская, рукавица для декора или ветошь: перед нанесением необходимо развести материал водой максимум на 5 %.

- Приступить к нанесению Effetto Tampona Velato перекрещивающимися мазками один поверх другого и завершить работу на всей поверхности.
- Таким образом, получается дышащее декоративное покрытие с эффектом состаренных стен и с водоотталкивающими свойствами.

Замечание: С каждым **Внимание:** Не наносите материал под прямым попаданием солнечных лучей. Не наносите материал в дождливую погоду. последующим слоем нанесения материала цвет становится насыщенной.

- **Температура нанесения:** +5 - +35°C
- **Относительная влажность нанесения:** < 85%
- **Рекомендуемая толщина одного слоя:** 20 -35мм.
- **Без пыли:** 4 - 6 часов
- **Повторное нанесение краски:** после 12 часов
- **Полное высыхание:** 24 часа
- **Чистка инструментов:** водой

Колерование




- Состав может быть колерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические Характеристики

- Удельный вес: 0,9 - 1,0кг/л.
- Вязкость: сПз
- pH: 7-8
- Твердая масса: 10%
- Производительность: 7 - 8 м²/л.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: матовое полупрозрачное
Фасовка: 0,75 - 4 - 14л.

Хранение



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

Инструкция

- Вуалирующее покрытие пригодное для тампонирования с эффектом состаривания и защитой.
- Нанесение одного или более слоев EFFETTO TAMPONATO SILOSSANICO в необходимом объеме для получения хорошо высыхающей пленки.
- Все должно выполняться в соответствии с установленными нормами по нанесению, по цене за м²включая стоимость материала и нанесение.

Меры предосторожности

- Предоставленная информация основывается на наших технических знаниях.
 - Тем не менее все указания и рекомендации даются без гарантии с того момента, когда условия работы с материалом выходят за рамки нашего непосредственного контроля.
 - Таким образом, рекомендуется удостовериться в пригодности продукта в особых случаях во время пробных выкрасов.
- Loggia Industria – компания сертифицирована BVQI на соответствие качества UNI EN ISO 9001-2000.