



Stucco Antico Veneziano

Венецианская штукатурка на акриловой основе – экстра глянцевая.

Основное Характеристики

Тип продукта:	STUCCO VENEZIANO пластичное декоративное покрытие для внутренних работ, в состав формулы которого входят синтетическое связующие вещества, загустители, углекислый кальций и специальные добавки. Данная комбинация гарантирует блестящий мраморный эффект, устойчивость к загрязнению и безвредность. Колеруется: база AA – в пастельные тона, база CC – глубокие насыщенные.
Применение:	Предназначено для отделки античных или современных зданий, представляющих художественную ценность из-за своего полихромного изящества.

Нанесение

Подготовка несущей поверхности:



- Выровнять поверхность с помощью Flystuk. Через 12 часов, после ее полного высыхания, устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль.
- Нанести 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной водой согласно инструкции.
- Через 4 - 5 часов нанести 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER базового цвета или на один оттенок ниже выбранного цвета для декора с интервалом 5 - 6 часов.

Нанесение материала

Способы:



Шпатель из нержавеющей стали или кельма: состав готов к применению. При необходимости разбавляется водой до 5%.

- через 5-6 часов после нанесения подложки, нанесите 3 слоя Stucco Antico Veneziano, соблюдая время межслойного высыхания 4 - 6 часов.
- Первые 2 слоя наносятся перекрестным методом, идеально гладко, но не заполированы до глянца.
- 3 слой наносится перекрестными мазками один поверх другого по всей поверхности.
- Сразу после нанесения последнего слоя, приступите к полировке поверхности с помощью кельмы из нержавеющей стали в различных направлениях до получения желаемого блеска.
- Для наибольшей защиты от влаги, аккуратно обработайте поверхность защитным средством с воском Specchio Cera.

- **Температура нанесения: от +5 до +35°C**
- **Относительная влажность нанесения: < 85%**
- **Рекомендуемая толщина одного слоя: 0,5 - 1мм**
- **Высыхание на касание: до 2 часов**
- **Время высыхания между слоями: 4 - 6 часов**
- **Полное высыхание: 24 часа**
- **Чистка инструментов: водой**

Колеровка



Состав может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.

При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

- Удельный вес: 1,7 - 1,8 кг/л.
- Вязкость: сПз
- pH: 7-8
- Твердая масса: 72%
- Укрывистость: 2 - 3 м²/кг.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: глянцевый мрамор
- Фасовка: 1 - 5 - 25 кг.

Хранение



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

Инструкция

- Глянцевое декоративное покрытие.
 - Подготовка поверхности при помощи слоя изолирующего материала FISSACRIL и двух слоев акрилового Primer.
 - Нанесение трех слоев STUCCO ANTICO VENEZIANO в необходимом объеме для впитывающей поверхности с целью получения хорошо высыхающей пленки
-