

Zowosan® Hirnholzsiegel

Средство герметизации торцов

1. Описание продукта

Тип продукта:

Экологичный, на водной основе, герметик торцов древесины на базе акрилат-полиуретана.

Область применения:

Прозрачное средство для герметизации от влаги торцовых соединений окон и дверей. Окрашивается системами Zowosan® на водной основе.

Свойства:

- Быстрое высыхание
- простая переработка продукта

2. Технические данные

Основа:

Акрилат-полиуретан

Цвет:

Бесцветный

Степень блеска:

шелковистый

Плотность:

1,03 г/мл

Вязкость:

Срок хранения:

12 месяцев в стандартной упаковке в прохладном, но защищенном от мороза помещении

Указания по технике применения и мерам безопасности на обратной стороне

Zowosan® Hirnholzsiegel

Средство для герметизации торцов

3. Указания по применению

Метод нанесения:

Кистями

Рабочая вязкость:

Готов к применению

Условия применения:

Нанесение кистью .

Температура в помещении, средства и древесины не должна быть ниже +10°C.

Время сушки:
(20°C/50% отн.влажности
воздуха)

Около 40 минут.

Очистка оборудования:

Сразу после применения промыть водой с применением моющих средств без абразива

4. Указания по технике безопасности

Не имеет специальных обозначений по безопасности.

WGK 1 VwVwS

Продукт утилизируется по правилам утилизации ЛКМ на водной основе.

При применении пользоваться обычными средствами защиты, предписанными соответствующими профессиональными органами.

Данные по безопасности и указания по утилизации Вы найдете в актуальных листах по технике безопасности Европейского Сообщества.

Настоящие данные представляют собой рекомендации, базирующиеся на современных лабораторных исследованиях и практическом опыте. С появлением настоящей памятки в новой редакции, ранее приведенные данные теряют свою действительность. Дальнейшую информацию можно получить в технической памятке по безопасности.

Stand: Dezember 2003