



## Техническое описание



# Domus Aurea

Декоративное покрытие с флоковыми добавками на акриловой основе.

## Основные характеристики

**Тип материала:** Domus Aurea - высококачественная декоративная штукатурка, дизайн которой имеет характерные черты эффекта облачности с особыми островками более светлых оттенков. Такой внешний вид декора характерен для дизайна, в котором необходимо отразить настроение состаренных стен с дорогой отделкой и антикварный дух вечной классики. Благодаря своей структуре этот материал подходит как для защиты, так и для декорирования домов, квартир, гостиниц, магазинов, где требуется передать античное настроение в интерьере.

**Использование:** Рекомендуется для внутренней отделки помещений, ложится на подготовленные соответствующим образом стены из каменной кладки и бетона.

## Подготовка

### Подготовка поверхности:



- Поверхности должны быть сухими и отреставрированными в соответствии с рекомендациями согласно СНиП – “подготовка стен под покраску”. Неровные поверхности должны быть оштукатурены шпатлевкой FLYSTUK или иной подобной, чтобы создать гладкость.
- Через 12 часов, после полного высыхания шпатлевки, отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги типа P120, чтобы устранить неровности и явные дефекты.
- Далее очистите поверхность от пыли и грязи и нанесите один слой грунтовки FISSAMUR (разбавленной предварительно в соотношении 1:1 - 1:3 водой).
- Через 4-5 часов нанести 2 слоя подложки на основе кварца MAXIFOND с интервалом 5-6 часов. Цвет подложки может быть белый или на один оттенок ниже выбранного цвета для декора.

## Нанесение декора

### Методы:



*Испанская широкая кисть и пластиковая гибкая венецианская кельма:* Материал готов к использованию.

- Через 5-6 часов после нанесения подложки приступаем самому декору DOMUS AUREA.
- Нанесите 1 слой DOMUS AUREA с помощью широкой кисти перекрестными мазками и распределите материал таким методом по всей поверхности.
- При этом каждые 5-10 минут возвращайтесь к уже укрытым частям поверхности и, с помощью пластиковой гибкой кельмы, приглаживайте укрытую поверхность, раздавливая и протягивая флоковые добавки, создавая с помощью хаотичных движений эффект облачности или античности (потертости).
- Через 4-6 часов эффект готов.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Уровень влажности:	< 85%
Толщина слоя:	80 - 100 мкм.
Высыхание на касание:	2 ч.
Межслойное высыхание:	4 - 6 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструментов:	водой

## Колеровка



- Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

## Технические характеристики

- Удельный вес: 0,95 - 1,05 кг/л.
- Вязкость: cПз
- pH: 7 - 8
- Твердая масса: 50%
- Производительность: 5 - 6 м<sup>2</sup> /л.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: античный, рельефный
- Фасовка: 0,75 - 4 - 14л.

## Хранение

---



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

[www.loggia-decor.ru](http://www.loggia-decor.ru)