




Техническое Описание

Дата издания: 16 Сентября 2009



Solaria

Декоративное покрытие на акриловой основе с флоковыми добавками и перламутровым отливом.

Основные Характеристики

Тип продукта:

Solaria - это высококачественная декоративная штукатурка, выполненная в классическом итальянском стиле с перламутровым эффектом и флоковыми добавками. Сочетание двух компонентов – белых флоков и шелковой основы – создают объемный эффект дорогих сатиновых тканей, придающих интерьеру воздушный лёгкий вид. Легкий блеск и слегка хаотичный рельеф флоковых частиц, придает окружающему интерьеру античный вид благородного материала.

Использование:

Рекомендуется для внутренней отделки помещений в классических и современных интерьерах. Колеруется. Готово к применению. Перемешивать строго вручную, с помощью специального смешивающего шпателя с узким лезвием. Идеально подходит для декорирования стен, колонн и внутренних элементов классического роскошного интерьера и современного дизайна.

Нанесение

Подготовка поверхности:



- Выровнять поверхность с помощью FLYSTUCK. Через 12 часов, после её полного высыхания, устранить явные дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль.
- Нанести 1 слой виниловой грунтовки FISSAMUR, разбавленной водой согласно инструкции.
- Через 4-5 часов нанести 2 слоя подложки на основе кварца MAXIFOND с интервалом 5-6 часов. Цвет подложки должен быть белый.



Методы применения

Способы нанесения:



Испанская кисть, пластиковый декоративный шпатель или японский шпатель: Готово к использованию. **При колеровании материала не в коем случае не использовать электро-мешалку для перемешивания материала! Материал перемешивать только в ручную или с использованием специального миксера!**

- Через 5 - 6 часов после нанесения подложки, с помощью испанской кисти нанесите 1 слой EFFETTO SOLARIA хаотично по всей поверхности. При этом через 4 - 5 м2 возвращайтесь к уже укрытым частям поверхности и, с помощью пластикового гибкого шпателя или японского гибкого шпателя, приглаживайте укрытую поверхность, раздавливая и протягивая флоки, создавая с помощью хаотичных движений эффект облачности.
 - Через 4 - 6 часов флоковые добавки покроются пленкой, придавая покрытию жемчужный отлив.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность в помещении:	< 85%
Толщина слоя:	1 - 2 мм.
Высыхание на касание:	1 - 2 ч.
Промежуточное высыхание:	4 - 6 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Очистка инструмента:	водой

Колерование



- Состав может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании составов из разных партий, рекомендуется смешать их между собой, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

- Удельный вес: 0,95 - 1,10 кг/л.
- Вязкость: сПз
- pH: 7 - 8
- Твердая масса: 30%
- Теоритический расход: 5 - 6 м²/л.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: жемчужно-радужное античное покрытие
- Фасовка: 0,75 - 4 - 14л.

Хранение

- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

www.loggia-decor.ru

www.loggia-decor.ru