



Vetrificante 1K H₂O

Прозрачный акриловый финишный лак на водной основе для материала серии Plasma 3D

Основные характеристики

Тип продукта: Материал, в состав которого входят акриловые смолы и стабилизирующие добавки. Данный материал предназначен в качестве защитного слоя для декора серии PLASMA 3D, обладает водоотталкивающими и моющимися свойствами, а также придает глубину цвету. Состав поставляется в двух вариантах: глянцевый и матовый.

Применение: Используется как защитное прозрачное средство на декоративное покрытие PLASMA 3D, нанесенное на стены или мебель.

Нанесение

Подготовка несущей поверхности: Перед нанесением акрилового лака Vetrificante 1K тщательно очистите поверхность от пыли и убедитесь, что она полностью просохла.

Декор должен полностью просохнуть, и только после этого можно приступить к нанесению лака Vetrificante 1 K.

Техническая информация по нанесению

Способы нанесения:

Валик для прозрачных материалов или кисть: материал готов к применению.

Равномерно нанести один слой материала с помощью валика или кистью. При необходимости через 12 часов можно нанести второй слой.

- Температура нанесения: +15 - +30°C
- Относительная влажность: < 85%
- На касание: 4 - 6 часов
- Повторное нанесение краски: после 12 часов
- Полное высыхание: 7 часов
- Чистка инструментов: водой

Технические характеристики

- Удельный вес: 1,1 кг/л.
- Твердая масса: 47%
- Расход: 6 - 7 м²/л.
- Цвет: прозрачный
- Внешний вид: глянцевый или матовый
- Фасовка: 4 л.

Хранение

Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.

Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, проконсультируйтесь с документацией по безопасности.