



Техническое описание



Oro DIAMANTE Lucido/Satin

Интерьерное декоративное покрытие в золотой (колеруемой) базе с бриллиантовыми легко мерцающими добавками – с матовым или глянцевым эффектами.


Основные характеристики

Тип продукта: Декоративное покрытие гламурного настроения с бриллиантовым ненавязчивым отблеском, подчеркивающим изящество и величие атмосферы. Подходит для украшения вилл и апартаментов, гостиниц, модных бутиков, салонов красоты и т.д.

Применение: Со своей элегантностью и экстравагантностью, данный материал идеально подходит для защиты и декора интерьеров, выполненных как в классическом стиле, так и в современном, для вилл, гостиниц, банков и офисов.

Подготовка

Подготовка поверхности:



Тщательно очистите все поверхности (стены или гипсокартон) от пыли и грязи. При необходимости подготовьте поверхность с помощью финишной шпательки типа Flystuk. Через 12 часов, после её полного высыхания, устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанесите 1 слой виниловой грунтовки FISSACRIL, разбавленной предварительно в соотношении 1:4 водой. Через 4 - 5 часов нанести 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER. Цвет может быть белый или того же тона, что и декор.

Нанесение материала

Методы нанесения: *Широкой кистью типа 3M PENNOLLE BROSSE art.25211:* Перед нанесением разбавьте материал на 20% водой. Перед использованием хорошо взболтать.



Через 5 - 6 часов с момента применения грунтовки, можно приступить к нанесению ORO DIAMANTE методом перекрестных мазков хаотичным образом по всей поверхности, пока стена не будет завершена. Через 4 - 5 часов нанесите второй слой тем же способом, что и первый. Помимо данного способа, можно наносить материал тем же инструментом в различных иных направлениях, например: только вертикально, только горизонтально, комбинированно – горизонтально вертикально (послойно) и диагонально. Все эти методы по-своему дадут экстравагантный эффект.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	70 - 100 mm.
Высыхание на касание:	2 - 4 ч.
Межслойное высыхание:	2 - 4 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

Колеровка



Возможна в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы L'Angelo OX4. Возможно использование пигментов иных производителей.

Следует проявлять осторожность при используются разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Технические характеристики

Удельный вес:	0,85 - 0,95 кг/л.
Вязкость:	8.000 – 15.000 сПз
pH:	7 - 8
Твердая масса:	58%
Теоритический расход:	7 - 8 мг/л.
Цвет:	по карте цветов
Внешний вид:	золотой вельвет с бриллиантами
Фасовка:	4 л.

Хранение



Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур.



После использования, остаток продукта Может храниться плотно закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха, храните ее вверх дном после использования.

Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)

www.loggia-decor.ru