



Wetterschutz-Farbe

Обновляющая краска для древесины внутри и вне помещений

Доступные позиции

Кол-во на палете	1	198
Единица упаковки	24 x 2,5 l	2,5 l
Тип упаковки	Ведро пласт.	Ведро пласт.
Код упаковки	01	03
Арт. №		
weiß	5083	■
dunkelbraun	5084	■
nussbraun	5085	■
flaschengrün	5086	■
Промо-палета	5087	■

Расход

100 мл/м² на один рабочий проход



Область применения



- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие
- Древесина внутри и вне помещений
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Не применять на древесине, свежееобработанной пропитками. Выдержать время фиксации.

Свойства



- Кроющее покрытие
- Шелковисто-матовое покрытие
- Эластичное покрытие
- Не отслаивается
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- С низким содержанием растворителей, экологически чистый, со слабым запахом
- Различные цвета продукта можно смешивать друг с другом



Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 1,2 г/см ³
Вязкость	~ 2100 мПа·с
Запах	слабый
Степень блеска	шелковисто-матовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **Isoliergrund (3440)**
- **Holzschutz-Grund* (2046)**

Подготовка к выполнению работ

- **Подготовка**
 Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.
 Посеребрившие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания.
 Непрочные и растрескавшиеся сучки, а также открытые смоляные потеки удалить и очистить такие участки специальным средством (например, Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).
 Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно обработать средством Holzschutz-Grund* (для древесины внутри помещений такая обработка не требуется).
 Во избежание проступания окрашивающих растворимых веществ древесины при работе с данным продуктом в белом или светлых цветах предварительно нанести продукт Isoliergrund.
 Чтобы предотвратить загрязнение смежных частей конструкции (например, участков межкаркасного пространства фахверка), вызванное выделением растворимых веществ из древесины, деревянные элементы следует обработать со всех сторон. Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрытия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).

Порядок применения



- **Условия применения**
 Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности:
 мин. +5 °C, макс. +30 °C
 Тщательно перемешать материал и плавно нанести кистью или валиком.
 Соблюдать время высыхания между рабочими проходами.

Указания по применению



- Цвет покрытия, соответствующий оригинальному выкрасу, образуется только после высыхания.
 Избегать контакта "лак-на-лак" (например, при складировании и т.п.).
 Не применять на древесине, обработанной пропитками на основе солей бора.
 При выполнении работ в помещении обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Высыхание**
 2-4 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 65%.
 Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

- **Разбавление**
 При необходимости разбавить водой

**Рабочий инструмент / очистка**


Кисть, валик



Инструмент очистить водой и моющим средством сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

КОД GIS

M-LW 01

Постановление о биоцидных продуктах

* С осторожностью применять средства для защиты древесины.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Декларация в соответствии с VdL-RL 01 (2013)

Тип продукта: эмаль дисперсионная
Компоненты:
Пленкообразующее вещество: водная дисперсия полиакрилатов; пигменты и наполнители: TiO₂, оксиды железа, мел;
растворители/разбавители/пластификаторы: гликоли, вода; добавки: тензид, загуститель/ диспергатор, пеногаситель, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (3:1) (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon)
Информация для аллергиков по телефону в Германии +49 (0) 5432/ 83-138.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decorpaint (2004/42/EG)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (Кат.А/d): макс. 130 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что в след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.