

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ТИП КРАСКИ</b>                                                             | Водоразбавляемая краска на основе акрилата.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>                                                             | Для окрашивания и защиты торцов строительной древесины: бревен, бруса, клееного бруса. Образует эластичную, атмосферостойкую пленку. Применяется на строящихся и уже построенных домах снаружи и внутри. Наносится локально на торцы бревен и бруса. Применять в бесцветном или в колерованном виде. |
| <b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>                                                           | Обладает специальным свойством: очень низкой водопроницаемостью. Снижает интенсивность торцевого влагообмена для массива древесины. Эффективно сдерживает образование трещин.                                                                                                                        |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Содержание сухих веществ</b>                                               | Прим. 43 объемных %                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Летучие органические вещества (VOC)</b>                                    | EU VOC допустимое значение (kat A/d): 130 г/л. VOC изделия: макс.130 г/л.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Время высыхания +23°C, относительная влажность 50% (на стекло 120 мкм)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - от пыли                                                                     | через 1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - на ощупь                                                                    | через 1 час 20 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Покрытие следующим слоем</b>                                               | Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                               | через 2 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Разбавитель, очистка инструментов</b>                                      | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Глянец</b>                                                                 | Полуматовая                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Цвета</b>                                                                  | Белая база 1 и база 3. Возможна колеровка по карте цветов Текномикс. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона.                                                                                                                                                                       |
| <b>Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)</b>                    | <b>База 1:</b> 0,9 L, 2,7 L<br><b>База 3:</b> 0,9 L, 2,7 L                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ</b>                                                        | См. паспорт по технике безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть чистая и сухая.  
Влажность древесины должна быть ниже 20%.

**Условия нанесения**

Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

**Нанесение**

Краску тщательно перемешать перед нанесением.

Краска наносится кистью.

Наносится в 2 - 3 слоя с промежуточной сушкой.

**ХРАНЕНИЕ**

Защищать от мороза. Подходящая температура хранения составляет +10 - +25°C.

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---



VE\_2238\_Tuoteseloste.pdf