

Система покрытий BIOFA для деревянных поверхностей

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

Вид конструктивного элемента	Система покрытия	Уровень защиты, вид поверхности	Инструмент
<p>Наружные стены деревянных фасадов, двери, окна, ограждения, беседки.</p> 	<p>Оптимальная защита:</p> <ul style="list-style-type: none">  1-й слой арт.8750 Специальный грунт Biofa (антисептик)  2-й слой арт.1075 Лазурь для дерева Biofa (цветная)  3-й слой арт.1075 Лазурь для дерева Biofa (цветная) <p>Максимальная защита:</p> <ul style="list-style-type: none">  1-й слой арт.8750 Специальный грунт Biofa (антисептик)  2,3-й слой арт.1075 Лазурь для дерева Biofa (цветная)  4-й слой арт. 2043 – Защитное масло для наружных работ 	<p>Оптимальная защита: Декоративно-защитное покрытие для внешних работ. Надежно защищает от ультрафиолета. Не шелушится и не растрескивается. Образует шелковистоматовую поверхность.</p> <p>Максимальная защита: Декоративно-защитное покрытие для внешних работ. Надежно защищает от ультрафиолета. Не шелушится и не растрескивается. Образует полуглянцевую поверхность.</p>	 <p>LasurMix - идеально подходит для лазурей и масел, антисептиков.</p>  <p>OptiMix - подходит для работы со всеми видами красок и лаков.</p>
<p>Торцы</p> 	<ul style="list-style-type: none">  1-й слой арт. 2043 – Защитное масло для наружных работ  2-й слой арт. 2043 – Защитное масло для наружных работ 	<p>Глубоко проникает в структуру древесины надежно защищая торцы от атмосферных нагрузок не препятствуя выходу внутренней влаги. Рекомендуется использовать цветное масло.</p>	 <p>OptiMix - подходит для работы со всеми видами красок и лаков.</p>
<p>Тиковая мебель</p> 	<ul style="list-style-type: none">  1-й слой арт.3752 Тиковое масло  2-й слой арт.3752 Тиковое масло 	<p>Рекомендуется для обработки садовой мебели из тика, а так же иных европейских и экзотических пород древесины. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.</p>	 <p>OptiMix - подходит для работы со всеми видами красок и лаков.</p>  <p>Щетка для пола</p>
<p>Террасная доска</p> 	<ul style="list-style-type: none">  1-й слой арт.3753 Масло для террас (цветное)  2-й слой арт.3753 Масло для террас (цветное) 	<p>Декоративно-защитное покрытие для террас и других открытых горизонтальных поверхностей. Глубоко проникает в структуру дерева образуя дышащую, износостойчивую, эластичную, водо - и грязеотталкивающую поверхность. Не шелушится и не растрескивается. При использовании хвойных пород древесины рекомендуется сначала покрыть специальным грунтом Biofa (арт.8750)</p>	 <p>OptiMix - подходит для работы со всеми видами красок и лаков.</p>  <p>Щетка для пола</p>
<p>Укрывистые краски</p> 	<p>Внутренние работы:</p> <ul style="list-style-type: none">  арт.1210 Краска-грунтовка универсальная белая  арт. 5106 Укрывистая краска для внутренних работ под колеровку  арт.5111 Укрывистая краска для внутренних работ белая <p>Внешние работы:</p> <ul style="list-style-type: none">  арт.1210 Краска-грунтовка универсальная белая  арт.5107 Укрывистая краска для внешних работ под колеровку  арт.5112 Укрывистая краска для внешних работ белая  арт.1220 Краска-грунтовка антикоррозийная 	<p>Укрывистые краски на водной основе. Рекомендуются для обработки всех видов деревянных и металлических поверхностей таких как стены, двери, окна. Обладают хорошей кроющей способностью. Деревянные поверхности рекомендуется предварительно обработать арт.1210 Укрывистая краска-грунтовка белая.</p>	 <p>OptiMix - подходит для работы со всеми видами красок и лаков.</p>  <p>AquaProfi - для водных красок и лаков.</p>

Система покрытий ВЮФА для деревянных поверхностей

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Вид конструктивного элемента	Система покрытия	Уровень защиты, вид поверхности	Инструмент
<p>Стены и потолки внутри помещений</p> 	<p>Продукты на масляной основе:  1-й слой арт.2044 Универсальное твердое масло (цветное)  2-й слой арт.2044 Универсальное твердое масло (цветное)</p> <p>Продукты на водной основе:  1-й слой арт.5175-77 Лазурь для дерева (цветная)  2-й слой арт.5175-77 Лазурь для дерева (цветная)</p> <p>Продукты на водной основе:  1-й слой арт.2087 Цветной воск (цветной)  2-й слой арт.2087 Цветной воск (цветной)</p>	<p>арт.2044 Универсальное твердое масло глубоко проникает в структуру древесины образуя прочную, дышащую, шелковисто - матовую поверхность. Стоимость кв.м покрытия в 2 слоя 82руб.</p> <p>арт. 5175-77 Лазурь для дерева глубоко проникает в структуру древесины образуя прочную, дышащую шелковисто - матовую поверхность. Стоимость кв.м покрытия в 2 слоя 50руб.</p> <p>арт.2087 Цветной воск глубоко проникает в структуру древесины образуя дышащую, матовую поверхность. Идеально подходит для потолков и детских игрушек. Время высыхания 1 час. Стоимость кв.м покрытия в 2 слоя 31руб.</p>	 <p>OptiMix - подходит для работы со всеми видами красок и лаков.</p>  <p>AquaProfi - для водных красок и лаков.</p>  <p>AquaProfi - для водных красок и лаков.</p>
<p>Паркет, лестницы, половая доска</p> 	<p> 1-й слой арт.8500 Цветное масло для интерьера (цветное)</p> <p>Финишный слой может быть:</p> <p> арт.9062 Твердый воск-масло профессиональный матовый</p> <p> арт.9032 Твердый воск-масло профессиональный шелковисто-матовый</p> <p> арт.8624 Масло для пола профессиональное полуглянцевое</p> <p> арт.2063 Паркетный финиш (воск)</p>	<p>арт.8500 Цветное масло для интерьера глубоко проникает в структуру древесины образуя прочную, износоустойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Цветной продукт наносится в один слой, затем один слой бесцветного финишного масла для защиты и создания более износоустойчивого покрытия.</p>	 <p>OptiMix - подходит для работы со всеми видами красок и лаков.</p>  <p>Щетка для пола</p>
<p>Мебель</p> 	<p> арт.2049 Масло для мебели</p>	<p>Масло для мебели не содержит растворители. Глубоко проникает в структуру древесины, создавая дышащую, устойчивую к образованию пятен, антистатическую поверхность. Рекомендуется для всех типов деревянной мебели и детских игрушек. Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.</p>	 <p>OptiMix - подходит для работы со всеми видами красок и лаков.</p>  <p>Располировка по сырому</p>
<p>Кухонные столешницы</p> 	<p> арт.2052 Масло для рабочих поверхностей</p>	<p>Масло для рабочих поверхностей не содержит растворители. Глубоко проникает в структуру создавая дышащую, устойчивую к образованию пятен, водо- и грязеотталкивающую, антистатическую поверхность. Рекомендуется для всех типов деревянных столешниц и детских игрушек. Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.</p>	 <p>OptiMix - подходит для работы со всеми видами красок и лаков.</p>  <p>Располировка по сырому</p>
<p>Полки, стены в бане</p> 	<p> 1-й, 2-ой слой арт.2060 Воск для бань и саун</p> <p> 1-й слой арт.2063 Универсальный жидкий воск</p>	<p>Бесцветный воск состоящий из природных компонентов для внутренних работ. Рекомендуется для защиты от влаги, пота и температурных нагрузок. Создает дышащую, водо- и грязеотталкивающую, жаростойкую поверхность.</p>	<p>арт. 2060 -Наносить тканью (ветошью).</p> <p>арт. 2063 -Наносить шпателем, кистью, тканью, вальцами или дисковой машиной распределяя материал равномерным тонким слоем.</p>  <p>Располировка по сырому</p>