



Техническое описание



Luce di Stelle

Интерьерное декоративное матовое покрытие с эффектом звездного неба или россыпи бриллиантов на поверхности вельветового полотна.

Основные характеристики

Тип материала: Luce Di Stelle - завораживающий декоративный эффект рассыпанных бриллиантов по поверхности вельветовой ткани, а при выборе небесных цветов можно легко воспроизвести эффект звездного неба. Материал легок в использовании и прост для творчества. Рекомендуется для отделки вилл, роскошных апартаментов, отелей и магазинов.

Применение: Благодаря своей элегантности, материал LUCE DI STELLE идеален для декорирования вилл в классическом и современном стилях интерьеров, клубов, ресторанов, гостиниц и модных бутиков, салонов красоты и т.д.

Подготовка

Подготовка поверхностей:



Очистите поверхность от пыли и грязи должным образом (стену или гипсокартон). Подготовьте поверхность под покраску, при необходимости поверхность рекомендуется выровнять с помощью шпатлевки FLYSTUCK. Через 12 часов, после её полного высыхания, устранить дефекты и неровности наждачной бумагой. Удалить пыль. Нанести 1 слой акрилового грунта Fissacril разбавленного водой в соотношении 1: 4. Через 4-5 часов нанесите 1 слой подложки на основе кварца FOND PLUS в белом цвете или заколерованный в соответствии с Вашими пожеланиями.



Нанесение материала



Кистью типа 3M PENNOLLE BROSSE

Перед нанесением рекомендуем разбавить материал на 20% водой.

Перед нанесением взболтайте смесь.

ВАЖНО! Блестки, находящиеся в пакете с материалом, смешайте с самим декором непосредственно перед его нанесением, чтобы избежать потускнения блеска.

Через 5 - 6 часов после нанесения FOND PLUS с помощью кисти нанесите первый слой LUCE DI STELLE перекрестным методом. Через 4-5 часов таким же способом нанесите второй слой. Также материал можно наносить горизонтальными, а потом вертикальными направлениями (послойно), либо только в одном из направлений для обоих слоев. Во всех случаях получаются роскошные экстравагантные эффекты с ровным ненавязчивым мерцанием. После высыхания материала рекомендуем пройти по поверхности сухой губкой «сухим по сухому» - для усиления мерцающего эффекта.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	80 - 120 mm.
Высыхание на касание:	2 - 4 ч.
Межслойное высыхание:	2 - 4 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструмента:	водой

Колерование




Перед использованием рекомендуем смешать материал в разных упаковках одного и того же цвета между собой, для получения равномерности цвета на стене.

Технические характеристики

Удельный вес:	0,85 - 0,95 кг/л.
Вязкость:	8.000 - 15.000 сПз
pH:	6 - 7
Твердая масса:	46%
Теоретический расход:	7 - 8 мг/л.
Цвет:	колеровочная карта
Уровень блеска:	серебряные блестки
Объем упаковки:	4 л.

Хранение



Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур.

После использования остаток продукта может храниться плотно закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха, храните ее вверх дном после использования.

Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)

www.loggia-decor.ru